


# ROBOMAT

Nettoyage /  
phosphatation au fer

Rinçage

## LE MODÈLE ADAPTÉ À VOTRE APPLICATION

### Volume utile – coupe transversale



0004320\*V03

ROBOMAT Machines à deux bains		2U		3U	7LU	8U	9U	21U
Coupe		A			B			C
Largeur utile	m	1,5	2,1		1,6	2,1	3,0	2,1
Profondeur utile	m	0,9	0,9		1,1	1,1	1,1	1,3
Hauteur utile avec grille de support	m	0,7	0,7		1,0	1,0	1,0	1,5
Hauteur utile avec tiroir	m	0,6	0,6		0,9	0,9	0,9	1,4
Hauteur de chargement avec grille de support*	m	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,4
Poids de charge (max.)	kg	1 000	1 500		1 500	2 000	2 000	2 000
Puissance d'aspersion (3 bars)	l/min	950	950		950	1 000	1 500	1 000
Bain de nettoyage	l	650	770		890	1 040	1 300	1 100
Bain de rinçage	l	700	830		950	1 110	1 370	1 150
Longueur de l'installation	m	4,5	5,2		4,6	5,1	6,9	5,0
Profondeur de l'installation	m	1,8	1,8		2,0	2,0	2,0	2,8
Hauteur de l'installation	m	2,6	2,6		2,9	3,0	3,0	3,9
Poids de l'installation	kg	1 300	1 500		1 700	2 200	3 000	5 700

\* Hauteur de chargement variable selon les options

Données indicatives – sous réserve de modification